

Carotteuse portable FB20P

Carotteuses professionnelles à 3 vitesses pour carottage manuel ou sur bâti

- Carottage à sec ou sous arrosage, béton & maçonnerie
- Raccord de broche 1 1/4" UNC + R 1/2"
- Avec disjoncteur différentiel PRCD
- Poignée pistolet
- 2 niveaux à bulles intégrés
- Protection contre la surcharge
- Kit outils SW 32 & SW 41 inclus
- Avec coffret de transport



Données techniques	GÖLZ FB20P
Utilisation	À sec ou sous arrosage
Poignée	Poignée pistolet
Moteur	Électrique, 230 V, 50-60 Hz
Puissance	2200 W
Vitesse de rotation	450/1200/2500 min ⁻¹
Vitesses	3 vitesses
∅ de carottage dans le béton (sous arrosage)	20 - 110 mm - manuel 20 - 160 mm - sur bâti
∅ de carottage dans la maçonnerie (à sec)	20 - 200 mm - manuel
Raccord de broche	1 1/4" UNC + R1/2"
Coffret de transport	Oui
Sécurité	PRCD
Raccord d'eau	Gardena
Coffret de transport	Inclus
∅ collier de serrage	60 mm
Dimensions (LxlxH)	432 x 119 x 272 mm
Poids	6,7 kg
Code article	0295 007 5080

Accessoires	Code article
Bâti SD160 (∅ 162 mm max.)	0295 110 9200
Bâti RD160 (∅ 162 mm max.)	0295 110 6100



Couronnes p. 72 à 81



Bâtis p. 112 à 113



Accessoires p. 118 à 124

