

CS451

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis et guidon équipés de suspensions élastiques.
- Démontage facile du réservoir d'eau.
- Répartition des masses optimisée (positionnements du moteur et du réservoir).
- Réservoir d'eau de grande capacité (25L).



AVANTAGES

- Amélioration des conditions de travail pour l'utilisateur.
- Manipulation ergonomique.
- Performances de coupe exceptionnelles.
- Coupe à l'eau aisée dans des zones isolées.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	70184628433
EAN 13	5450248397601

Energie	Essence
Type de moteur	HONDA GX390 Cyclonic
Puissance	9,6kW (13CV)
Diamètre x Alésage	Ø 450 x 25,4mm
Profondeur de coupe maxi.	170mm
Dimensions (LxLxH)	1180 x 538 x 1040mm
Poids	112kg

Capacité du réservoir d'eau (démontable)	25 L
Vitesse de l'outil maxi.	2573 min ⁻¹
Démarrage	Lanceur
Descente et monté du disque	Manuel
Propulsion	Poussé
Vibrations mains-bras	2,8 m/s ²
Puissance / Pression sonore	105 dB (A) / 88 dB (A)



13CV




9,6kW



ESSENCE

AVANTAGES PRODUIT



PROFONDEUR DE COUPE MAXI.



CHÂSSIS ET GUIDON ÉQUIPÉS DE SUSPENSIONS ÉLASTIQUES POUR MOINS DE VIBRATIONS



INDICATEUR DE PROFONDEUR DE COUPE



FILTRE À AIR CYCLONIQUE

DISQUES RECOMMANDÉS POUR CS451



Typologie / Matériaux	BÉTON	SILENCIO	ASPHALT	MULTI-MATÉRIAUX
Produit Recommandé	EXTREME BÉTON	EXTREME BÉTON SILENCIO	EXTREME ASPHALT	PRO 4X4 EXPLORER
Diamètre	450mm	450mm	450mm	450mm
Alésage	25,4mm	25,4mm	25,4mm	25,4mm
Référence	70184601689	70184631020	70184694912	70184602096
Page de référence	29	28	60	49