

# ABRI ROULANT ISOLÉ

## D402 750kg ELEC

### RÉFÉRENCE

**D402 ELEC ABRI MOBILE ISOLÉ**

3.45 x 1.75 x 2.00 m Structure RAL 5002

### CARACTÉRISTIQUES

Châssis galvanisé

PTC 750 kg - Non freiné - 1 essieu - attelage anneau 68x42 - roue jockey

Isolation parois et toiture en panneaux sandwich lisse tôle pré-laquée blanche intérieure et extérieure, ép. 30 mm

Plancher CTBH

Revêtement de sol type GERFLEX

4 hublots ronds

1 porte pleine isolée

La charge utile doit être uniformément répartie sur tout le plancher en respectant :

-La directive 94/20 (directive attelage)

-La directive 97/27 (masses et dimensions)

la charge maxi sur l'attelage est de 75 kg.

#### AVEC LES AMENAGEMENTS ET MODIFICATIONS SUIVANTS :

Suppression de la porte principale isolée

Suppression de la fenetre ou des hublots d'origine

Clé unique pour 1 porte caravane. Barillet identique possible pour tous vos abris parc

Qté : 2

Fenêtre coulissante 900x600 sv avec barreaux

Porte pleine isolée posée largeur 795x1800

Cabine WC chim anglaise 150 ut + porte + hublot

Table 800x600 mm

Tabouret Qté : 4

Micro-ondes 20L + étagère + prise 230V

Fixation mobilier contre le mur par sandow

Lave main + jerrican 15L + évacuation

Instal.élect. 220V - Tableau général + une prise 220V - Piquet de terre + câble

Prise 220V supplémentaire

Convecteur 1000W avec tableau existant

Eclairage ébénoid 40W - Qté : 2

Patère simple - Qté : 4

Attache boule PTC 750 kg

Couleur structure pour châssis 3,45 x 1,75 sans levage

Support piquet de terre

# ABRI ROULANT ISOLÉ

## D402 750kg ELEC

