

BUNGALOW 6M JUNIOR J60-SV BRX

RÉFÉRENCE

5940 x 2500 x 2700 - hsp 2266mm

CARACTÉRISTIQUES

PEINTURE - OSSATURE - BLEU RAL 5002

Périphérie de toiture : Bleu RAL 5002

Poteaux d'angle : Bleu RAL 5002

Périphérie de plate-forme : Bleu RAL 5002

OSSATURE

Structure CE, galvanisée, non juxtaposable, non superposable

Dimensions : 5940 x 2500 x 2700 - hsp 2266 mm - surface ext. 14.85 m²

Finition peinture blanc panneau (équivalent RAL 9002)

Complexe toiture (U=0.38 W/m²K)

Manutention par 4 points d'élingage

Toiture bac acier en tôles galvanisées autoportantes 63/100 ème

Isolation plafond par laine de verre 100 mm, avec pare-vapeur

Complexe plancher

Solivage en tubes rectangulaires 80x40 mm

Fourreaux de prise élévateur traversantes - Entraxes 920 mm

PLAFOND

Plafond métallique, en tôles nervurées, laqué blanc

PLANCHER

Plancher aggloméré CTBH 22mm (charge admissibles 250kg/m²)

REVÊTEMENT DE SOL

Revêtement de sol PVC standard équivalent U2P2 (coloris bleu)

BUNGALOW 6M JUNIOR J60-SV BRX

PAROI EXTERIEURE

Ensemble de 16 ml de panneaux sandwich 2360 x 1000 x 35 mm (U=0.38 W/m²K)
Mousse de polyuréthane : classement de réaction au feu : C s2 (M2)
Tôle extérieure nervurée blanc panneau (équivalent RAL 9002)
Tôle intérieure nervurée blanc panneau (équivalent RAL 9002)
Jeu de 4 cornières d'angles intérieure

MENUISERIE

Porte pleine 976 x 2118 mm serrure à canon européen, blanc RAL 9010
Largeur de passage 900 mm
Fenêtre PVC 2 coulissants, 1000x1200, simple vitrage barreaux, blanc RAL 9010

ÉLECTRICITÉ

Panneau électrique sur goulotte comprenant
1 tableau électrique 6 kW 30 mA 230 V mono
1 interrupteur simple allumage
2 prises de courant 16 A 2 P+T
Réglette simple 1x36 W sans grille de défilement
Convecteur électrique 2000 W

DIVERS

Grille de ventilation ø100 m

BUNGALOW 6M JUNIOR J60-SV BRX

