

MODULISO 6M OSIRIS 641

Avec plancher viroc.
Affaires 104218

RÉFÉRENCE

6036 x 2436 x 2750 - hsp 2312 mm

CARACTÉRISTIQUES

OSSATURE

1 U Ossature OSIRIS 640 avec U pour panneaux 40 mm.

Dimensions 6036x2436x2750, hsp 2312 mm. Structure galvanisée juxtaposable, superposable R+2. Chéneaux en profilés pliés galvanisés.

4 platines d'élingage par le haut. Toiture bac acier en tôles galvanisées.

Isolation plafond par laine de verre 100mm avec pare-vapeur alu.

Poteaux porteurs en tubes galvanisés à chaud 80x80x5 mm aux 4 angles pour descente d'eaux pluviales. Longérons plancher en tubes galvanisés 180x80x3 mm.

Solives en tubes galvanisés 80x40x2 mm.

Fourreaux de prise élévateur en tubes galvanisés 180x80x3 mm, entraxes 920 mm traversant la plate-forme. Peinture ossature blanc panneau (équivalent RAL 9002).

PEINTURE

1 U Périphérie de toiture : Bleu RAL 5002

Poteaux d'angle : Bleu RAL 5002

Périphérie de plate-forme : Bleu RAL 5002

PLAFOND

7 U Plafond métallique tôle nervuré laqué blanc pour série 100

PLANCHER

1 U Plancher type VIROC 21 mm-BATISO 2

REVETEMENT DE SOL

15 M² Revêtement de sol PVC standard coloris bleu

MODULISO 6M OSIRIS 641

**Avec plancher viroc.
Affaires 104218**

PAROI EXTERIEURE

9 U Panneaux sandwich 2355 x 1200 x 40 mm

Mousse de polyuréthane : classement de réaction au feu : B s2-d0 (M1)

Tôle extérieure granitée blanc panneau (équivalent RAL 9002)

Tôle intérieure lisse blanc panneau (équivalent RAL 9002)

8 U Panneaux sandwich 2355 x 490 x 40 mm

Mousse de polyuréthane : classement de réaction au feu : B s2-d0 (M1)

Tôle extérieure granitée blanc panneau (équivalent RAL 9002)

Tôle intérieure lisse blanc panneau (équivalent RAL 9002)

4 U Clé pour panneaux de 40 (U)

1 U Angle CAEL (jeu de 4)

MENUISERIE ALU

1 U Porte cadre alu gauche poussante laquée blanc (RAL 9010),

Dans panneaux sandwich de 1200mm,

Avec serrure à canon européen et double poignée,

Remplissage en panneaux sandwich mousse de polyuréthane 40mm:

Classement de réaction au feu : B s2-d0 (M1),

Tôle extérieure granitée / intérieure lisse, blanc panneau (équivalent RAL 9002), Largeur de passage 900mm.

MENUISERIE PVC

1 U Fenêtre PVC 1000x1200 double vitrage 4-15-4

Blanc (équivalent RAL 9010)

Avec volet roulant

ELECTRICITE

1 U Arrivée électrique 230V en toiture boîtier "PLEXO".

Prise de terre par borne en attente sur longeron bas

1 U Tableau électrique monophasé 6kW 30mA 230V en plafond

2 U Réglette double 2x36W avec grille de défilement

1 U Interrupteur double allumage

1 U Inverseur d'éclairage dans tableau pour cloison

1 U Boîtier alimentation électrique pour climatiseur

2 U Prise de courant 16A 2P+T

1 U Prise RJ45 téléphone câblée

1 U Convecteur électrique 2000 W, fil pilote 6 ordres, équipé de la fonction "détection fenêtre ouverte".

MODULISO 6M OSIRIS 641

Avec plancher viroc.
Affaires 104218

