Abri de décontamination - 5 SAS

VERSION	ENERGIE	DIMENSIONS	POIDS
5 SAS	**Gaz - Electricité - Bi-énergie**	Longueur de 4 à 6 m	**1300 kg**
	100% autonome ou raccordable	Largeur 2.20 m	à **3 200 kg** selon aménagement
		Hauteur ss plafond de 2 à 2.15 m	De 1 à 2 essieux

EQUIPEMENTS D'ORIGINE

Réception CE - COC inclus

Châssis galvanisé à chaud

Timon freiné OPTIMA VB2 avec attache anneau 68 x 42 (Attache boule sur demande)

Structure métallique apprêtée et peinte (couleur sur demande)

Parois et toiture en panneaux sandwich lisses, tôle pré-laquée blanche intérieure et extérieure, mousse polyuréthane, épaisseur 30mm

Plancher OSB3 (ou bouleau marine sur demande) - Bonde dans chaque SAS – Revêtement de sol vinyle type Gerflex (ou résine sur demande)

AMENAGEMENT

Compartiment sale

1er SAS

- Eclairage LED étanche
- 3 patères
- Miroir
- 3 range bottes
- 1 porte avec hublot
- Poignée d'accès rabattable et verrouillable + marche pied

Compartiment douche

2ème SAS

- Eclairage LED étanche
- Bac à douche 800x1000
- Mitigeur
- Patère
- 2 portes pleines isolées

Compartiment intermédiaire

3ème SAS

- Eclairage LED étanche
- Poubelle étanche avec accès sac par l'extérieur
- Miroir
- Porte serviette
- Assise d'angle
- Hhublot

Compartiment douche

4ème SAS

- Eclairage LED étanche
- Bac à douche 800x1000
- Mitigeur
- Patère
- Porte-savon
- Gouttière porte sas propre
- Condamnation grille sas intermédiaire
- Trappe accès poubelle étanche pour cartouche usagée

Compartiment propre

5ème SAS

- Eclairage LED étanche
- Lavabo d'angle
- Porte- serviette
- Porte savon
- Miroir
- 6 patères + 3 prises 220V
- 2 tabourets polyethylène
- 4 demi-armoires
- porte + hublot
- Poignée d'accès rabattable et verrouillable
- Convecteur soufflant 1800W
- Porte avec hublot + marche pied
- Roue de secours

Local technique

- *Gestion de l'eau* :
  - Chauffe bain gaz + caisson2 bteilles ou cumulus 150L
  - Filtration auto.des eaux usées (filtres 5 et 25 microns, 20")
- *Gestion de l'air* :
  - Extracteur d'air THE + condamnation SAS sale + temporisation de 10 mn
  - Aspirateur THE avec passage tuyau SAS sale
  - Passe cloison pour mesure de dépression SAS sale
- *Electricité* :
  - Tableau électrique étanche
  - Convecteur 500w pour mise en hors gel

Aménagements extérieurs

- Prise électrique étanche, niveau doucle à bulles, robinet

Autonomie

- Réserve d'eau propre de 90 à 325L/Réserve d'eaux usées

d'eau, poignées d'accès rabattables et verrouillables

de 100 à 200L

- **Groupe électrogène** monté sur rails à coulisses : essence, diesel, gaz sur demande

=> La combinaison des aménagements est à valider selon les modèles

D517 5SAS - 5 mètres

- PTC 2700 kg
- 2 essieux
- Longueur 5.00 m
- Largeur 2.20 m
- Hauteur sous plafond 2.00 m

CNSE - ZA de Villeneuve - 34, route de Champagne - BP 20101 - 69220 TAPONAS
Tél. : +33(0)4.74.66.21.23 - Fax : +33(0)4.74.66.04.48 - info@cnse-france.com