PIQUEUR P5

- ✓ **Système de frappe directe**
  - ➢ *Pour un rendement optimisé*
- ✓ **Cylindre monobloc**
  - ➢ *Pour limiter le nombre de pièces sollicitées*
- ✓ **Système décaleur 2 filets**
  - ➢ *Pour un changement d'outils optimisé*
- ✓ **Cylindre en acier traité**
  - ➢ *Pour une optimisation des caractéristiques mécaniques*
- ✓ **Traitement de surface nickelage**
  - ➢ *Pour une meilleure protection anticorrosion*
- ✓ **Carter orientable**
  - ➢ *Pour diriger librement les échappements d'air*
- ✓ **Facilité d'accès à la distribution**
  - ➢ *Pour une maintenance aisée*

Caractéristiques :

Poids (Kg):	**5**
Longueur (mm):	**354**
Alésage (mm):	**Ø27.8**
Course piston (mm):	**60**
Cadence de frappe (cps/min):	**2900**
Pression d'utilisation (Bar) :	**6**
Emmanchement (mm):	**H19x50 ou conique**
Consommation (l/min):	**475**
Flexible (mm):	**Ø13 mini**
Puissance acoustique (Lw/dB(A)):	**<105**
Niveau sonore (dB(A)):	**95**
Vibrations (m/s^2):	**5**

10, Allée du Canal
F-42160 Saint Cyprien
FRANCE

Matériel conforme à la réglementation européenne en vigueur.

www.mac3.fr