


# BRH



SB range		SB 52	SB 102	SB 152	SB 202	SB 302	SB 452	SB 552	SB 702	SB 1102
Classe de poids du transporteur	t	0,7-1,1	1,1-3	1,9-4,5	2,5-6	4,5-9	6,5-13	9-15	10-17	13-24
Poids de service	kg	55	90	140	200	300	440	520	720	1,060
Diamètre de l'outil	mm	40	45	50	65	80	95	100	105	120
Max. puissance d'entrée hydraulique	kW	7	9	11	17	20	25	29	34	40
Débit d'huile	l/min	12-27	16-35	25-45	35-65	50-80	55-100	65-115	80-120	100-135
Débit d'huile	bar	100-150	100-150	100-150	100-150	100-150	100-150	100-150	120-170	130-180
Pression de service	bpm	750-1700	750-2,300	850-1,900	850-1,800	600-1,400	550-1,250	650-1,150	600-1,050	550-850
Taux d'impact	dB(A)	117	115	114	118	119	122	126	122	123
A	mm	444	571	686	727	807	849	919	1,012	1,166
B	mm	255	265	280	330	400	470	495	520	610



Le design mince et compact rend la gamme SB parfaite pour travailler dans espaces confinés tels que l'intérieur des bâtiments, le long des murs ou dans des tranchées étroites.

