



## CT 601

# NOUVEAU




2,2 > 2,9 kW  
 Ø 620mm  
 62 > 65kg  
 Essence  
 ou  
 Electrique



**La CT 601 est une machine légère et maniable.**

Avantages produit	Bénéfices utilisateur
Construction en acier soudé	Robuste et fiable
Poignée homme-mort	Sécurité utilisateur
Anneaux de protection des pales	Sécurité utilisateur tout en conservant une bonne visibilité
Contrôle mécanique de l'inclinaison des pales	Réglage précis pour une finition parfaite
Bras pliant et anneau de levage	Facilité de transport



Bras pliant.



Anneaux de protection des pales.



Anneau de levage.



Accessoires.



Distance du mur :  
10mm

Machine	Code article	Code EAN 13
CT 601 MP	701846 29945	5450248 439998
CT 601 ME	701846 29946	5450248 440017

Données techniques	CT 601 MP	CT 601 ME
Pale incluse	Pales de finition et plateau	
Type	Essence	Electrique
Puissance kW (Hp)	2,9kW (4Hp)	2,2kW (3Hp)
Moteur	Honda GX 120	-
Tension	-	230V 1~
Fusible / Transformateur / Générateur	-	16amp / 6kVA
Diamètre de rotation du disque (sens des aiguilles d'une montre)	600mm	600mm
Diamètre du carter de disque	620mm	620mm
Distance du mur	10mm	10mm
Contrôle d'inclinaison des pales	Mécanique	Mécanique
Puissance / Pression sonore	93dB(A) / 81dB(A)	91dB(A) / 79dB(A)
Dimensions (lxLxH)	1560x650x1060mm	1560x650x1060mm
Poids (sans pales ni plateau)	62kg	65kg



Retrouvez les ACCESSOIRES page 135 !