

# PLAQUE VIBRANTE MVC F 80R-VAS TN - IMER

Elles sont idéales pour le compactage et le nivellement des sols sablonneux, des gravillons, de pavés et dans la finition d'asphalte froid ou chaud.

## AVANTAGES

- ▶ Point d'encrage pour faciliter la manutention et protéger le réservoir
- ▶ Réservoir d'eau amovible de grande capacité de série
- ▶ Sabot recourbé pour un meilleur glissement et compactage sans marquer le sol
- ▶ Système anti-vibration qui réduit de plus 50% les vibrations transmises dans le bras de l'utilisateur
- ▶ Semelle débordante pour faciliter le travail sous bardage

## ÉQUIPEMENTS

- ▶ Arrosage d'eau en série
- ▶ Poignée de transport
- ▶ Amortisseurs en gomme
- ▶ Sabot recourbé
- ▶ Transmission par embrayage centrifuge
- ▶ Kit roues intégré



## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ◀

GÉNÉRALES	
POIDS À VIDE	84 kg
DIMENSIONS HORS TOUT (L x l x h)	930 x 450 x 1000 mm
DIMENSION DE LA SEMELLE (L x l)	570 x 450 mm
FRÉQUENCE DE FRAPPE	5600 vib/min
VITESSE DE TRAVAIL	25 m/min
TYPE	Essence 4 temps refroid. air
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR CARBURANT	3,6 L
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'EAU	11 L
NIVEAU SONORE	90 Lp dB (A)