



## NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Rechercher

Ok

[Accueil](#) [Dimaco](#) [Les produits](#) [Conseils techniques](#) [Contact](#)
[> Produits](#) [> Nettoyeurs HP Essence](#) [> Gamme TSL ≥ 9 CV](#) [> TSL15200H](#)

## Nettoyeurs HP Essence

Gamme TSL ≥ 9 CV



Moteur Essence Transmission Directe

### Caractéristiques techniques :

- Moteur essence Honda avec sécurité manque d'huile
- Pompe radiale (à vilebrequin), qualité industrielle
- 3 pistons céramiques usinés dans la masse
- Sécurité pompe VST (valve de sécurité thermique)
- Transmission directe
- Vitesse rotation pompe 3400 tr/min
- Régulateur by-pass séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro (pas de pression résiduelle dans le flexible, facilite le redémarrage, aucune force de recul au démarrage)
- Alimentation en eau sur le réseau ou en aspiration sur bac tampon (à l'aide du kit aspiration en option)
- Système d'injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe)
- Démarrage corde
- Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy
- Capot acier, peinture époxy
- Roues gonflables avec cage de roulement


[Visualiser le PDF](#)


Réf.: TSL15200H

Modèle	TSL15170H	TSL15170V	TSL15200H	TSL15200V
Référence nettoyeur	TSL15170H	TSL15170V	TSL15200H	TSL15200V
Débit	900 l/h	900 l/h	900 l/h	900 l/h
Pression	170 bar	170 bar	200 bar	200 bar
Motorisation	9 CV - 6.6 kW	9 CV - 6.6 kW	11 CV - 8.1 kW	11 CV - 8.1 kW

	TSL15240H	TSL15240K
Référence nettoyeur	TSL15240H	TSL15240K
Débit	900 l/h	900 l/h
Pression	240 bar	240 bar
Motorisation	13 CV - 9.6 kW	13 CV - 9.6 kW

### Equipement de série

- [Lance double 900 mm](#)
- [Pistolet AL 19](#)
- [Flexible 10 m 5/16 + coupleur à visser](#)
- [Flexible 10 m 5/16 + coupleur à billes](#)

Un conseil, un renseignement, un détail technique ?  
N'hésitez pas à nous contacter

**SAT DIMACO Constructeur** - Z.I Rue Gustave Eiffel - 37500 CHINON - France  
Tél. : + 33 (0) 2 47 98 25 25 - Fax : + 33 (0) 2 47 98 25 26  
E-mail : [info@dimaco.com](mailto:info@dimaco.com)