

PINCE DE TRI - MG 800 - EPIROC

Le grappin MG 800 est adapté pour le tri et le chargement, ainsi que pour la démolition de structures légères. Il est conçu pour une utilisation rapide, efficace et à faible coût de possession.



AVANTAGES

- ▶ Excellente maniabilité : entraînement rotatif hydraulique à 360° de série.
- ▶ Deux puissants vérins hydrauliques fournissent une force de fermeture quasi constantes.
- ▶ Capacité élevée : mâchoires imposantes pour une plus grande efficacité dans les applications de tri et de chargement.
- ▶ Manipulation précise des matériaux : la fermeture synchronisée des mâchoires facilite la manipulation de matériaux fins.
- ▶ Coût d'exploitation réduit : lames réversibles et remplaçables réduisant votre coût total de possession.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ◀

| GÉNÉRALE | |
|--------------------------------------|----------------------|
| POIDS DE SERVICE | 825 kg |
| DÉBIT D'HUILE | 70 l/min - 100 l/min |
| FORCE DE FERMETURE MAX. | 3,8 t |
| PRESSION DE SERVICE | 350 bar. |
| DÉBIT D'HUILE / ROTATION | 20 l/min - 25 l/min |
| PRESSION DE SERVICE MAX. EN ROTATION | 170 bar |
| OUVERTURE DE MÂCHOIRE, MAX. | 1 791 mm |
| LARGEUR DE PRÉHENSION | 800 mm |